

FIREBIRD® PRO

FireBird® Pro – nitownica akumulatorowa do nitonakrętek najnowszej generacji – osadza nitonakrętki do M8 stal!



No. 167 9668



No. 167 9669



No. 167 9670



No. 167 9671



ZALETY REGULACJI SIŁY OSADZANIA

- Sterowanie narzędziem poprzez regulację siły osadzania chroni materiał i gwint oraz pewnie zakotwicza nitonakrętki w materiale.
- Proste i szybkie ustawienie siły osadzania za pomocą wyświetlacza lub kolorowego pierścienia nastawczego
- Nie wymaga regulacji w przypadku zmiany grubości materiału lub nitonakrętek o różnych długościach

DANE TECHNICZNE

Masa: 2,4 kg z akumulatorem (2,0 Ah)
Siła osadzania: 15 000 N
Napęd: Bezszczotkowy silnik stałoprądowy 18 V DC (BLDC)
Skok osadzania: 10,0 mm

ZAKRES ROBOCZY

Przeznaczona do nitonakrętek do M10 z aluminium, do M8 ze stali oraz do M6 ze stali nierdzewnej.

WYPOSAŻENIE

Trzpień gwintowany i nasadka M6 (w pozycji roboczej), trzpień gwintowany i nasadka M4 i M5 (akcesoria)
1 klucz imbusowy,
Klucz dwustronny płaski o rozm. 24/27
Karta szybkiego ustawiania
Karta do wstępnego ustawiania siły osadzania
Instrukcja obsługi + lista części zamiennych



Dziecinnie proste!

- 1 Odczytaj liczbę
 - 2 Wprowadź liczbę
 - 3 Załóż nitonakrętkę
- ➔ Gotowe!

ZALETY

- Dziecinnie łatwa obsługa
- Brak zużycia dzięki silnikowi BLDC
- Najnowsza technologia akumulatorów
- Regulacja siły osadzania
- Inteligentna sygnalizacja błędów
- Skok 10 mm do łatwego osadzania nitonakrętek, także przy cienkich grubościach materiału złącza
- W pełni automatyczny proces wiercenia

